



Ficha Técnica de Produto - Informações do Produto Acabado

CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA. - ACESSO VIA WASHINGTON LUIZ, KM 180, BATOVI - RIO CLARO-SP - (19)3522-2800
www.ceramicacristofolletti.com.br

Data: 08/04/2026 Hora: 14:31:35

Produto: URBAN BEIGE	Tamanho de Fabricação(mm): 536X536	
Referência: 53001-1	Tamanho Nominal(cm): 53,6X53,6	
Grupo de Absorção de Água: Bla	Espessura(mm): 7	
Junta: 2	Área de Cobertura(m²): 2,28	
Retificado: Sim	Nº Pçs/Caixa: 8	
Faces: 1	Superfície: ACETINADO	

LOCAL DE USO	LEGENDA	MÉTODO DE ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
	LA - SEM TRÁFEGO: INDICADO PARA USO EM PAREDES	Recomendações do Fabricante	Conforme Critérios do Fabricante	LD
	LB - POUCO TRÁFEGO: INDICADO PARA USO INTERNO EM RESIDÊNCIAS			
	LC - MÉDIO TRÁFEGO - AMBIENTES COMERCIAIS SEM ACESSO ÁREA EXTERNA			
	LD - ALTO TRÁFEGO - TODOS OS AMBIENTES EXCLUSO ÁREA DE ALTÍSSIMO TRÁFEGO			

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E SUPERFICIAIS	Tamanho Médio de Fabricação	ABNT NBR ISO 10545-2:2020	ABNT NBR ISO 13006:2020	$\leq \pm 1,00 \text{ mm}$
	Ortogonalidade			$\leq \pm 1,50 \text{ mm}$
	Retitude Lateral			$\leq \pm 0,80 \text{ mm}$
	Curvatura Lateral Curvatura Central Empeno			$\leq \pm 1,80 \text{ mm}$
	Espessura Média			$\leq \pm 5 \%$
	Qualidade Superficial			$\geq 95\%$

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS	Absorção de Água	ABNT NBR ISO 10545-3:2020	ABNT NBR ISO 13006:2020	≤ 0,5 %
	Carga de Ruptura	ABNT NBR ISO 10545-4:2020		≥ 700 N
	Módulo Resistência Flexão			≥ 35 N/mm²
	Resistência ao Manchamento	ABNT NBR ISO 10545-14:2017		≥ 3
	Resistência ao Ataque Químico Baixa Concentração	ABNT NBR ISO 10545-13:2020		≥ GLB
	Químicos de Alta Concentração			Não Declarado
	Gretamento	ABNT NBR ISO 10545-11:2017		Não Gretar
	Coeficiente de Atrito	NBR ABNT 16919:2020	NBR ABNT 16919:2020	A declarar

NOTAS	1 - Verificar se o produto é adequado ao local de uso pretendido.
	2 - Não indicado para revestimento de fachadas, saunas e piscinas.
	3 - A instalação do produto deve ser realizada conforme as normas ABNT NBR 13753 a 13755.
	4 - Requer montar um painel com várias peças para visualização de faces / tonalidade antes do assentamento.
	5 - Produtos com superfície Granilha não indicado para bordas de piscinas e Maior Aderência não indicado para Garagem