

Especificações Técnicas

Classificação	Glazed Ceramic floor and wall Tiles	Pisos e Revestimentos cerâmicos esmaltados									
Classe de absorção	Absorption class	BIIB (6% Abs. ≤ 10%)									
Acabamento lateral	Side Finish	BOLD								RETIFICADO	
Dimensão nominal (cm)	Nominal size	33 x 57	33x57 HD	45,5x45,5	50X50	50X50 HD	62x62	62x62HD	33X57	33X57 HD	
Dimensão de Fabricação (mm)	Work size	331,0 x 572,0		456,0x456,0	495,0 x 495,0		620,0 x 620,0		327,0 x 570,0		
Área de cobertura (sem junta)	Covering area	2,5m ²		2,5m ²	2,5m ²		2,7m ²		2,42m ²		
Espessura(mm)	Thickness (mm)	6,8	7,5	6,7	7,1	7,3	7,8		7,2		
Carga de ruptura(N)	Modulus of rupture	≥ 500	≥ 800	≥ 500	≥ 500		≥ 800		≥ 500		
Peças por caixa	Pieces per box	13		12	10		7		13		
Resistência ao ataque químico	Resistance to chemicals	GB/GLB		GB/GLB	GB/GLB		GB/GLB		GB/GLB		
Coefficiente de atrito	Coefficient of friction	< 0,4		< 0,4	< 0,4		< 0,4		< 0,4		
Expansão por umidade (mm/m)	Moisture expansion (mm/m)	≤ 0,6		≤ 0,6	≤ 0,6		≤ 0,6		≤ 0,6		
Resistência a manchamento	Stain resistance	3		3	3		3		3		
Peso médio por caixa (kg)	Medium weight per box (kg)	32,5	34	32,5	34	35	38,5		33		
Peso bruto (Kg / palete)	Gross weight (kg / pallet)	1.560	1.632	1.560	1.632	1.680	1.160		1.600		
m ² / palete	Sqm / pallet	120		120	120		81		116,16		
Caixas / palete	Boxes / pallet	48		48	48		30		48		