

Surface:

piso y paredes tanto interiores como exteriores incluyendo baños.

Para uso en

Las piezas están hechas con materia prima importada que le agrega un brillo de hasta 3 veces superior al brillo regular de productos similares.


Superficie de fácil limpieza y altamente resistente al rayado.

Absorción inferior al 0.1% lo que es hasta 3 veces inferior a la absorción de piezas de productos similares.

El acabado de la superficie no cambia con el paso del tiempo y su resistencia al impacto por contacto con agua es también muy superior.

El producto es sometido a un examen especial para verificar que el mismo cumple con la norma GB/T4100.1-1999.

Se sugiere utilizar detergentes neutros para limpiar la superficie.



DA901(PKCR32.7RG160)

TEST REPORT

Sample Sender	Grupo Avita, S.A.		
Sample Feature	one colour lay up	Sample Amount	One
Format / Chip Size	32.7 x32.7 cm / 20X20mm	Test Humidity	70%
Test Temperature	20 ° C	Sample Date	Feb 2017
Test Items	See the chart	Finished date	Feb 2017
Tickness	4mm	Chemical stability	Pass

Test Result:

% Water absorption rate	0.06%
Appearance quality crackled glaze tile	Unseen obvious defect
Lenght and width of sheet	32.7 x32.7 cm
Resistance against shocks	ok