














CODE	COLOR
PKBC3090YA63	White

NAME OF SERIES OR ITEM	Karara
LAST UPDATE	05/06/2017

Material (Material)	CERAMIC
FINISH (Acabado)	GLOSSY
Surface (Superficie)	Pulido
Tecnica	Inkjet Printing

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS		PORCELAMIKA VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER IOS NORM TEST DE ACUERDO A
	LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	±0.03%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	±0.03%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	±0.06%	±0.6%	UNI EN ISO 10545-2
	SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	±0.06%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	THICKNESS ESPESOR (MM)	±2.7%	±5%	UNI EN ISO 10545-2
	WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	E>10%	E ≤ 0.50 %	UNI EN ISO 10545-3
	BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	≥18Mpa	≥35Mpa	UNI EN ISO 10545-4
	BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	≥700N	≥1300N	UNI EN ISO 10545-4
	CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	GB Para Esmaltados UB para Pulidos	GB Para Esmaltados UB para Pulidos	UNI EN ISO 10545-14
	STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LA MANCHAS	≥Grado 4	≥Grado 3	UNI EN ISO 10545-14
	ABRASION RESISTANCE (PEI) RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL (PEI)	Max. 175 mm ³	Max. 175 mm ³	UNI EN ISO 10545-7
	MOHS HARDNESS DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	MOHS 1-10	MOHS 1-10	UNI EN ISO 10545-7
	SHADE VARIATION CLASS VARIACION DE TONALIDAD	V1-V4	V1-V4	DIN 51094

PACKING INFORMATION

SIZE FORMATO	M2/BOX M2/CNT		BOX/PALLET CAJA/PALETA	M2/PALLET M2/PALETA	KG/BOX KG/CAJA	KG/PALLET KG/PALETA
300x900	1,35		40	54	28	1140

PICTURES

