

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classificação	Glazed Ceramic floor and wall Tiles	PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS ESMALTADOS										
Classe de absorção	Absorption class	B1b (6% Abs. ≤ 10%)										
Acabamento lateral	Side Finish	BOLD							RETIFICADO			
Dimensão nominal (cm)	Nominal Size	33 x 57	33 x 57 HD	45,5 x 45,5	57 x 57	57 x 57 HD	62 x 62	62 x 62 HD		33 x 57	33 x 57 HD	61 x 61
Dimensão de Fabricação (mm)	Work size	331,0 x 572,0		456,0 x 456,0	573,0 x 573,0		620,0 x 620,0			327,0 x 570,0		610,0 x 610,0
Área de cobertura (sem junta)	Covering area	2,5m ²		2,5m ²	3,3 m ²		2,7m ²			2,42m ²		2,62m ²
Espessura (mm)	Thickness (mm)	6,8		6,6	6,8		7,0			7,2		7,0
Carqa de Ruptura (N)	Modulus of rupture	≥ 500										
Resistência ao ataque químico	Resistance to chemicals	GB/GLB										
Coefficiente de atrito	Coefficient of friction	< 0,4										
Expansão por umidade (mm/m)	Moisture expansion (mm/m)	≤ 0,6										
Resistência a manchamento	Stain resistance	3										
PALETIZAÇÃO												
Peças por caixa	Pieces / box	13	12	10	7	16	13	7				
m ² / palete	Sqm / pallet	120	120	158,4	81	128	116,16	78,6				
Caixas / palete	Boxes / pallet	48	48	48	30	64	48	30				