

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classificação	Glazed Ceramic floor and wall Tiles	PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS ESMALTADOS									
Classe de absorção	Absorption class	B1Ib (6% Abs. ≤ 10%)									
Acabamento lateral	Side Finish	BOLD								RETIFICADO	
Dimensão nominal (cm)	Nominal Size	33 x 57	33 x 57 HD	45,5 x 45,5	55 x 55	55 x 55 HD	62 x 62	62 x 62 HD	20 x 62 HD	33 x 57	33 x 57 HD
Dimensão de Fabricação (mm)	Work size	331,0 x 572,0		456,0 x 456,0	550,0 x 550,0		620,0 x 620,0		200,0 x 620,0		327,0 x 570,0
Área de cobertura (sem junta)	Covering area	2,5m ²		2,5m ²	2,72 m ²		2,7m ²		2,0m ²		2,42m ²
Espessura (mm)	Thickness (mm)	6,8	7,3	6,6	7,0	7,3	7,4		7,4		7,2
Carga de Ruptura (N)	Modulus of rupture	≥ 500		≥ 500	≥ 500		≥ 500		≥ 500		≥ 500
Peças por caixa	Pieces per box	13		12	9		7		16		13
Resistência ao ataque químico	Resistance to chemicals	GB/GLB		GB/GLB	GB/GLB		GB/GLB		GB/GLB		GB/GLB
Coefficiente de atrito	Coefficient of friction	< 0,4		< 0,4	< 0,4		< 0,4		< 0,4		< 0,4
Expansão por umidade (mm/m)	Moisture expansion (mm/m)	≤ 0,6		≤ 0,6	≤ 0,6		≤ 0,6		≤ 0,6		≤ 0,6
Resistência a manchamento	Stain resistance	3		3	3		3		3		3
Peso médio por caixa (kg)	Medium weight (kg)	33	34	33	39,4	40	41		28		33
Peso bruto (kg/paleta)	Gross weight (kg/pallet)	1586	1632	1584	1892	1920	1230		1810		1584
m ² / paleta	Sqm / pallet	120		120	130,56		81		128		116,16
Caixas / paleta	Boxes / pallet	48		48	48		30		64		48

• AS CORES INDICADAS NESTE FOLDER PODEM SOFRER ALTERAÇÕES EM FUNÇÃO DA IMPRESSÃO. • LOS COLORES INDICADOS EN ESTE FOLLETO PUEDEN SUFRIR ALTERACIONES DEBIDO A LIMITACIONES DE IMPRESIÓN.