

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classificação	Glazed Ceramic floor and wall Tiles	PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS ESMALTADOS											
Classe de absorção	Absorption class	B1b (6% Abs. ≤ 10%)											
Acabamento lateral	Side Finish	BOLD						RETIFICADO					
Dimensão nominal (cm)	Nominal Size	33 x 57	33 x 57 HD	45,5 x 45,5	57 x 57	57 x 57 HD	62 x 62	62 x 62 HD	20 x 62 HD	33 x 57	33 x 57 HD	61 x 61	
Dimensão de Fabricação (mm)	Work size	331,0 x 572,0		456,0 x 456,0		573,0 x 573,0		620,0 x 620,0		200,0 x 620,0		327,0 x 570,0	610,0 x 610,0
Área de cobertura (sem junta)	Covering area	2,5m ²		2,5m ²		3,3 m ²		2,7m ²		2,0m ²		2,42m ²	2,62m ²
Espessura (mm)	Thickness (mm)	6,8		6,6		6,8		7,0		7,5		7,2	7,0
Carca de Ruptura (N)	Modulus of rupture	≥ 500											
Resistência ao ataque químico	Resistance to chemicals	GB/GLB											
Coefficiente de atrito	Coefficient of friction	< 0,4											
Expansão por umidade (mm/m)	Moisture expansion (mm/m)	≤ 0,6											
Resistência a manchamento	Stain resistance	3											
PALETIZAÇÃO													
Peças por caixa	Pieces / box	13	12	10	7	16	13	7					
m ² / palete	Sqm / pallet	120	120	158,4	81	128	116,16	78,6					
Caixas / palete	Boxes / pallet	48	48	48	30	64	48	30					