

Grifo Viseu

AQ511761P-SS

Características


- Para lavamanos
- Monomando Alto
- Material: Acero 304
- Cartucho Cerámico Ø 35 mm
- Acabado en Satin
- Mangueras Acero Inoxidable 60 cm
- Presión Mínima de Agua 0.1 Mpa
- Presión Máxima de Agua 1.0 Mpa
- Presión de Agua OPTima 0.3 Mpa


Recomendación de instalación:

- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paños de microfibra.





1	Cuerpo Principal
2	Anillo Decorativo
3	Cartucho Ceramico
4	Tuerca
5	Capuchon
6	Anillo Exterior Caño
7	Aireador
8	Empaque
9	Manubrio
10	Pistillo del Manubrio
11	
12	Tuerca
13	Anillo Bronce
14	Anilo
15	Cuerpo Interno
16	
17	
18	Anillo O
19	Pistilos
20	Tuercas

Grifo Viseu AQ571767-SS AQ571767-CR

Características:



- Para Bidet
- Monomando
- Acabado en Satin y Pulido
- Cartucho Cerámico Ø 35
- Material: Acero Inox 304
- Mangueras Acero Inoxidable 304 Longitud 60 y 40 cm
- Presión Mínima de Agua 0.1 Mpa
- Presión Máxima de Agua 1.0 Mpa
- Presión de Agua Optima 0.3 Mpa

Recomendación de instalación:

- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos Abrasivos, esponjas o paño de microfibra.



Grifo Viseu

AQ541761-SS

Características

- Cabeza de Ducha 8"
- De Pared
- Monomando Mezclador con Cabeza de Ducha
- Con Desviador
- Brazo de Ducha 40 cm
- Acabado en Satin
- Cartucho Cerámico Ø 35
- Material Acero 304
- Presión Mínima de Agua 0.1 Mpa
- Presión Máxima de Agua 1.2 Mpa
- Presión de Agua Optima 0.3 Mpa

Recomendación de instalación:

- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paños de microfibra.

