

FICHA TÉCNICA
PRODUCTO DE ACUERDO A LA NORMA: ABNT NBR 13818, ISO 13006, ISO 9001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Grupo B1b)		NUESTROS PRODUCTOS	
OASIS ÁVILA – 31X54			
Naturaleza de la superficie:	G L		
Coeficiente de fricción para piso mojado (COF):	< 0,4		
Calidad de la superficie:	95%		
Grupo de absorción:	B11b		
Resistencia química:	≥ GB		
Resistencia a la mancha:	≥ classe 3		
Resistencia a la Flexión:	≥ 18 MPa Média		
Fuerza de ruptura:	e ≥ 7,5 mm (≥ 800 N) ; e < 7,5 mm (≥ 500 N)		
Resistencia al Agrietamiento:	Resiste		
Resistencia a la abrasión (PEI):	LF		
Expansión por humedad:	≤ 0,6 mm		
Resistencia a rayadura:	-		
Resistencia al hielo:	No Resiste		
Numero de caras del producto:	10		
VARIACIONES DIMENSIONALES	ABNT NBR 13818	SAVANE (Promedio)	
Longitud:	± 0,6%	± 0,6%	
Ancho:	± 0,5%	± 0,5%	
Espesor:	± 5,0%	± 5,0%	
Escuadre:	± 0,6%	± 0,6%	
Rectitud de lados:	± 0,5%	± 0,5%	
Curvatura/Arqueado:	± 0,5%	± 0,5%	

CLASIFICACIÓN LOCAL DE APLICACIÓN:

LA – Baños residenciales.

LC – Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, isla, el cuarto, cocinas, garajes y balcones. Locales comerciales sin acceso a la calle.

LD – Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, isla, el cuarto, cocinas, garajes y balcones.

LE – Adecuado para aceras y áreas planas fuera. Ambientes residenciales y comerciales sin acceso a la calle, como baños, isla, el cuarto, cocinas, garajes y balcones.

LF – Adecuado para fachadas, muros, paredes internas y externas cubiertas y/o descubiertas

LG – Garajes residenciales planas.

LR – Producto exclusivo para uso en paredes internas/externas, cubiertas.