


**FICHA TÉCNICA**
**PRODUCTO DE ACUERDO A LA NORMA: ABNT NBR 13818, ISO 13006, ISO 9001**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Grupo BIIb)	NUESTROS PRODUCTOS
<b><u>OASIS TOPÁZIO 31X54</u></b>	
Naturaleza de la superficie:	G L
Coefficiente de fricción para piso mojado (COF):	< 0,4
Calidad de la superficie:	95%
Grupo de absorción:	BIIb
Resistencia química:	≥ GB
Resistencia a la mancha:	≥ classe 3
Resistencia a la Flexión:	≥ 18 MPa Média
Fuerza de ruptura:	e ≥ 7,5 mm ( ≥ 800 N ) ; e < 7,5 mm ( ≥ 500 N )
Resistencia al Agrietamiento:	Resiste
Resistencia a la abrasión (PEI):	LF
Expansión por humedad:	≤ 0,6 mm
Resistencia a rayadura:	-
Resistencia al hielo:	No Resiste
Numero de caras del producto:	2

VARIACIONES DIMENSIONALES	ABNT NBR 13818	SAVANE (Promedio)
Longitud:	± 0,6%	± 0,6%
Ancho:	± 0,5%	± 0,5%
Espesor:	± 5,0%	± 5,0%
Escuadre:	± 0,6%	± 0,6%
Rectitud de lados:	± 0,5%	± 0,5%
Curvatura/Arqueado:	± 0,5%	± 0,5%

**CLASIFICACIÓN LOCAL DE APLICACIÓN:**

**LA** – Baños residenciales.

**LC** – Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle, como baños, isla, el cuarto, cocinas, garajes y balcones. Locales comerciales sin acceso a la calle.

**LD** – Ambientes residenciales y comerciales con y sin acceso a la calle, como baños, isla, el cuarto, cocinas, garajes y balcones.

**LE** – Adecuado para aceras y áreas planas fuera. Ambientes residenciales y comerciales sin acceso a la calle, como baños, isla, el cuarto, cocinas, garajes y balcones.

**LF** – Adecuado para fachadas, muros, paredes internas y externas cubiertas y/o descubiertas

**LG** – Garajes residenciales planas.

**LR** – Producto exclusivo para uso en paredes internas/externas, cubiertas.