

## FICHA TÉCNICA

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Producto:	OXIDART AC
Código de barras:	7898671404882
Grupo de absorción:	Bla ( 0,5%)
Tamaño:	61x120cm (24"x47")
Características Geométricas:	NBR13818:1997
Espesor:	9,1 mm   0,36"
Articulación mínima:	1,5mm

### EMBALAJE

Piezas por caja:	3
M <sup>2</sup> por caja:	2,19m <sup>2</sup>
Peso por metro cuadrado:	21,50kg
Caja / Pallet:	21
M <sup>2</sup> /Pallet:	45,99
Tamaño/ Pallet	1,25X0,76X0,83
Hilera/Palets:	1
Peso total/ Pallet:	988,785kg
Apilamiento máximo recomendado - Almacenamiento (Observar regularidad y	4 palets
Apilamiento Max. Camión	2 palets

### CARACTERÍSTICAS

Superficie:	Satinado
Acabado:	Rectificado
Marca:	Gaudi Porcelanato
Indicaciones (Lugar de Uso):	LC (Tráfico Medio – Entornos comerciales, residenciales interiores, con tráfico mediano de personas, sin acesos a áreas exteriores y sin tráfico de equipos.
Dibujo y variación de tono:	V3 (Variación Moderada – Tanto la intensidad del color como el diseño de las baldosas pueden variar significativamente. El color dominante está presente, aunque sea discretamente, en todos las piezas)
Caras:	8
Composición:	Producto inorgánico de composición mineral a base de arcillas y óxidos.
Variación de espesor:	± 5%
Expansión de la humedad:	< = 0,6 mm/m
Resistencia a la flexión:	>= 16 N/mm <sup>2</sup>
Fuerza de ruptura:	>=500N
Resistencia al ataque químico:	Mínimo GLB
Resistencia a manchas:	Clase ≥ 3