

FICHA TÉCNICA DATA SHEET

LOMMA

alaplana.
CERÁMICA

PE

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MATE
MATT



RC
RECTIFICADO
RECTIFIED



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT PRINTINGS



Beige



Bone



Grey



Beige mosaic



RELIEVE
RELIEF



Bone mosaic



RELIEVE
RELIEF



Grey mosaic



RELIEVE
RELIEF

Formato / Size	Piedra / Stone	Grupo / Group	Tipo / Tipe
60x120 / 24"x48"		Bla	Porcelánico esmaltado / Glazed Porcelain Tile

UNE-EN 14411:2016

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		NORMA / STANDARD	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	
Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN-ISO 10545-3	Ev≤ 0,5 %	Cumple / Complies
Fuerza de rotura / Breaking strength		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N	Cumple / Complies
Resistencia a la flexión / Resistance of flexion		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2	Cumple / Complies
Abrasión superficial / Surface abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado / Declared value	Beige / Clase 4 Bone / Clase 4 Grey / Clase 4
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance		UNE-EN-ISO 10545-11	Requerido / Requested	Cumple / Complies
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN-ISO 10545-12	Requerido / Requested	Cumple / Complies
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y aditivos piscina / Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN-ISO 10545-13	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies
	Ácidos a baja concentración/ / Low concentration of acids	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado / Declared value	Mínimo clase LB / Minimum class LB
	Bases a baja concentración/ / Low concentration of alkalis	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado / Declared value	Mínimo clase LB / Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		UNE-EN-ISO 10545-14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3	Cumple / Complies

UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. ENSAYO DEL PENDULO /
SLIP RESISTANCE. PENDULUM TEST

Clase 1 / Class 1

UNE-EN 16165 Anexo C UK SRG

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. ENSAYO DEL PENDULO /
SLIP RESISTANCE. PENDULUM TEST

-

ANSI A326.3:2021

COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (Dcof) /
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (Dcof)

-

UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. MÉTODO DE LA RAMPA CON PIE CALZADO /
SLIP RESISTANCE. SHOD RAMP TEST

R10

UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. MÉTODO DE LA RAMPA CON PIE DESCALZO /
SLIP RESISTANCE. BAREFOOT RAMP TEST

Clase B / Class B

Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)	EN-101	Valor declarado / Declared value	Mínimo 3 / Minimum 3
---	--------	----------------------------------	----------------------

www.nuevaalaplana.es

C/ El Pinet, 1 - Pol Industrial "Els Plans"
- 12592 Chilches, (CS) Spain.

07/06/2024