



LANKO 162

Puente de Adherencia

Descripción

Es un producto hecho en base a emulsiones sintéticas, ideal para preparar superficies generando un puente de unión entre soportes de distinta dilatación y antes de la aplicación del revestimiento de terminación.

Aplicaciones usuales

Se aplica entre soportes tales como: hormigón, bloques cerámicos, ladrillos, etc.

Preparación del soporte

Los soportes deberán encontrarse planos, firmes, libres de polvo y partes flojas, grasas, aceites, barnices, líquidos desencofrantes y lo suficientemente secos.

Preparación de la mezcla

El producto se encuentra listo para su uso, no diluir.

Aplicación

Extender uniformemente el puente de adherencia sobre la superficie con la ayuda de una brocha o rodillo. Dejar orear verificando la uniformidad de la aplicación y en húmedo proceder a la colocación del revestimiento de terminación.

Contraindicaciones

- No debe usarse a temperaturas inferiores a 5°C (el secado será defectuoso).
- No aplicar con riesgo de heladas.

Rendimiento

El rendimiento aproximado es de 0,2 kg/m².

Almacenado

Debe estibarse en un lugar cubierto, no expuesto a rayos solares y preservado de heladas. Almacenado en estas condiciones, su duración es de 1 año aproximadamente.

Presentación

20 - 200 Lts.

Datos técnicos

Peso Específico	1.4 +/- 0.1
Viscosidad (sp6, 20 rpm, 25°C +/- 1)	21100
PH	7.5 +/- 0.5
Contenido de Sólidos	73 %
Vida Útil	12 meses

Advertencia

Aunque las recomendaciones descriptas correspondan a nuestra mejor experiencia, estas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su aplicación debe asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto. Para mayor información, comuníquese con nuestro Departamento de Asistencia Técnica.

Manipulación

Para la manipulación del producto utilizar:

- Protección dérmica (guantes impermeables de protección).
- Protección ocular (anteojos de seguridad).

En caso de ingestión no inducir al vómito. Centro Nacional de Toxicología del Hospital Posadas: (011) 4469-9300. Cualquier duda consulte la ficha de seguridad del producto comunicándose al 0-800-222-5528.