

325776**PEI: 4****1 - Especificações Técnicas do Produto**

| | |
|--|---------------------------------------|
| Tamanho Nominal----- | 32 cm x 59 cm |
| Classificação----- | Piso e Revestimento Esmaltado - GL |
| Grupo de Absorção----- | BIIB – De 6% à 10% |
| Destonalização----- | V2 |
| Dimensão de Fabricação----- | 323 mm x 593 mm (± 1 mm) |
| Espessura----- | 7,0 mm (tolerância ± 5%) |
| Retificado----- | Sim |
| Junta mínima----- | 2,0 mm |
| Resistência ao manchamento----- | ≥ 3 |
| Módulo de Resistência à Flexão----- | ≥ 18 mpa (média) |
| Carga de Ruptura----- | ≥ 500 N |
| Resistência ao Risco----- | ≥ 3 mohs |
| Expansão por Umidade----- | ≤ 0,5 mm/m |
| Maior Resistência a Mancha D'agua----- | Sim |
| Coefficiente de Atrito----- | ≤ 0,4 |
| Produtos Domésticos de Piscina----- | = GB (Resistência ao Ataque Químico) |
| Ácidos e Álcalis de Baixa Concentração----- | ≥ GLB (Resistência ao Ataque Químico) |
| Características Geométricas | |
| Retitude dos Lados----- | Tolerância ± 1,0 mm |
| Ortogonalidade----- | Tolerância ± 1,5 mm |
| Curvatura Central----- | Tolerância ± 1,8 mm |
| Curvatura Lateral----- | Tolerância ± 1,8 mm |
| Empeno----- | Tolerância ± 1,8 mm |
| Resistência à abrasão para produtos com PEI 1----- | Uso Somente em Parede |
| para produtos com PEI 2----- | Transito Baixíssimo |
| para produtos com PEI 3----- | Transito Baixo |
| para produtos com PEI 4----- | Transito Médio |
| para produtos com PEI 5----- | Transito Alto |

2 - Informações do pallet e embalagem

| | |
|---|-----------------------------|
| Caixas por pallet----- | 60 caixas |
| M ² por pallet----- | 138 m ² |
| M ² por caixa----- | 2,30 m ² |
| Número de peças por caixa----- | 12 unidades |
| Peso Aproximado por pallet----- | 1.960 kg |
| Peso Aproximado por caixa (kg)----- | 32,0kg (tolerância ± 1,2kg) |
| Empilhamento máximo permitido----- | 4 pallets |
| Fita utilizada para amarração----- | Fita verde poliéster |
| Grampo utilizado para amarração----- | Selo metálico |
| Tipo de embalagem----- | Papelão Reciclado |
| Tipo de pallets----- | Madeira reciclada |
| Altura da embalagem----- | 8,9 cm |
| Comprimento e largura da embalagem----- | 32,8 cm x 59,8 cm |

Em conformidade com as normas técnicas ISO 13006