



Marrakesh Rubi Plus

PEI: 1

1 - Especificações Técnicas do Produto

Tamanho Nominal-----	45 cm x 90 cm
Classificação -----	Piso e Revestimento Esmaltado - GL
Grupo de Absorção -----	BIIa – De 3% à 6%
Destonalização -----	V2
Dimensão de Fabricação -----	455 mm x 896 mm (\pm 1 mm)
Espessura -----	9,0 mm (tolerância \pm 5%)
Retificado-----	Sim
Junta mínima -----	2,0 mm
Resistência ao manchamento-----	\geq 3
Módulo de Resistência à Flexão -----	\geq 22 mpa (média)
Carga de Ruptura -----	\geq 1000 N
Resistência ao Risco -----	\geq 3 mohs
Expansão por Umidade -----	\leq 0,5 mm/m
Maior Resistência a Mancha D'agua-----	Sim
Coeficiente de Atrito -----	\leq 0,4
Produtos Domésticos de Piscina -----	= GB (Resistência ao Ataque Químico)
Ácidos e Álcalis de Baixa Concentração -----	\geq GLB (Resistência ao Ataque Químico)
Características Geométricas	Retitude dos Lados----- Tolerância \pm 1 mm
	Ortogonalidade----- Tolerância \pm 1,5 mm
	Curvatura Central----- Tolerância \pm 1,8 mm
	Curvatura Lateral----- Tolerância \pm 1,8 mm
	Empeno----- Tolerância \pm 1,8 mm
Resistência à abrasão para produtos com PEI 1-----	Uso Somente em Parede
para produtos com PEI 2-----	Transito Baixíssimo
para produtos com PEI 3-----	Transito Baixo
para produtos com PEI 4-----	Transito Médio
para produtos com PEI 5-----	Transito Alto

2 - Informações do pallet e embalagem

Caixas por pallet-----	28 caixas
M ² por pallet-----	45,36 m ²
M ² por caixa -----	1,62 m ²
Número de peças por caixa -----	4 unidades
Peso Aproximado por pallet -----	750 kg
Peso Aproximado por caixa (kg) -----	28,0kg (tolerância \pm 1,0kg)
Empilhamento máximo permitido-----	6 pallets
Fita utilizada para amarração-----	Fita verde poliéster
Grampo utilizado para amarração -----	Selo metálico
Tipo de embalagem-----	Papelão Reciclado
Tipo de pallets-----	Madeira reciclada
Altura da embalagem -----	4,1 cm
Comprimento e largura da embalagem-----	90,1 cm x 46,0 cm

Em conformidade com as normas técnicas ISO 13006