

# Araucária 22x90

**Uso: LZ**

## 1 - Especificaciones técnicas del producto

|                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño nominal-----                                                                       | 22 cm x 90 cm                                                                                                                                                            |
| Clasificación -----                                                                       | Suelos y pavimentos esmaltados - GL                                                                                                                                      |
| Grupo de absorción-----                                                                   | BIIB - De 6% à 10%                                                                                                                                                       |
| Variación en el tono -----                                                                | V3                                                                                                                                                                       |
| Dimensión de fabricación -----                                                            | 223 mm x 896 mm (± 1 mm)                                                                                                                                                 |
| Espesor-----                                                                              | 8,0 mm (tolerância ± 5%)                                                                                                                                                 |
| Rectificado-----                                                                          | Sí                                                                                                                                                                       |
| Junta mínima -----                                                                        | 2,0 mm                                                                                                                                                                   |
| Resistencia a las manchas-----                                                            | ≥ 3                                                                                                                                                                      |
| Resistencia a la flexión -----                                                            | ≥ 22 mpa (promedio)                                                                                                                                                      |
| Carga de Ruptura -----                                                                    | ≥ 1000 N                                                                                                                                                                 |
| Resistencia al riesgo -----                                                               | ≥ 3 mohs                                                                                                                                                                 |
| Expansión por humedad-----                                                                | ≤ 0,5 mm/m                                                                                                                                                               |
| Resistencia mancha de agua-----                                                           | Sí                                                                                                                                                                       |
| Coeficiente de fricción-----                                                              | < 0,4                                                                                                                                                                    |
| Productos domésticos de piscina -----                                                     | = GB (resistencia al ataque químico)                                                                                                                                     |
| Ácidos y álcalis de baja concentración -----                                              | ≥ GLB (resistencia al ataque químico)                                                                                                                                    |
| Características geométricas de rectitud de los lados-----                                 | Tolerancia ± 1,0 mm                                                                                                                                                      |
| Ortogonalidad-----                                                                        | Tolerancia ± 1,5 mm                                                                                                                                                      |
| Curvatura Central-----                                                                    | Tolerancia ± 1,8 mm                                                                                                                                                      |
| Curvatura lateral-----                                                                    | Tolerancia ± 1,8 mm                                                                                                                                                      |
| Empeno-----                                                                               | Tolerancia ± 1,8 mm                                                                                                                                                      |
| Utilice flechas y marcas en la parte posterior para colocarlo en la misma posición. ----- | Sí                                                                                                                                                                       |
| Indicación de uso: <b>LZ</b> -----                                                        | Puede instalarse en zonas de tránsito peatonal moderado, tanto residenciales como comerciales, donde <b>NO</b> requiera mayor resistencia al escurrimiento superficial.. |

## 2 - Información sobre pallets y embalajes

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Cajas por pallet -----                  | 36 cajas              |
| M² por pallet-----                      | 86,04 m²              |
| M² por caja -----                       | 2,39 m²               |
| Número de piezas por caja -----         | 12 unidades           |
| Peso Aproximado por pallet -----        | 1.580 kg              |
| Peso máximo por caja (kg) -----         | 43.0kg                |
| Apilamiento máximo permitido-----       | 4 palets              |
| Cinta utilizada para prender -----      | Cinta verde poliéster |
| Abrazadera utilizada para prender ----- | Sello metálico        |
| Tipo de embalaje-----                   | Cartón                |
| Tipo de pallets-----                    | Madera                |
| Altura de la caja-----                  | 10,1 cm               |
| Largo y ancho del embalaje-----         | 90,1 cm x 22,8 cm     |