



Especificações Técnicas do Produto

Formato 45x90 cm

Artesanal**PEI: 4****1 - Especificações Técnicas do Produto**

Tamanho Nominal-----	45 cm x 90 cm
Classificação -----	Piso e Revestimento Esmaltado - GL
Grupo de Absorção -----	BIIa - De 3% à 6%
Destonalização -----	V2
Dimensão de Fabricação -----	455 mm x 896 mm (± 1 mm)
Superfície -----	Acetinado / Liso
Espessura -----	9,0 mm (tolerância 5%)
Retificado-----	Sim
Junta mínima -----	2,0 mm
Resistência ao manchamento-----	≥ 3
Módulo de Resistência à Flexão -----	≥ 22 mpa (média)
Carga de Ruptura -----	≥ 1000 N
Resistência ao Risco -----	≥ 3 mohs
Expansão por Umidade -----	≤ 0,5 mm/m
Maior Resistência a Mancha D'água-----	Sim
Coeficiente de Atrito -----	< 0,4
Produtos Domésticos de Piscina -----	= GB (Resistência ao Ataque Químico)
Ácidos e Álcalis de Baixa Concentração -----	≥ GLB (Resistência ao Ataque Químico)
Características Geométricas Retitude dos Lados-----	Tolerância ± 1 mm
Ortogonalidade-----	Tolerância ± 1,5 mm
Curvatura Central-----	Tolerância ± 1,8 mm
Curvatura Lateral-----	Tolerância ± 1,8 mm
Empeno-----	Tolerância ± 1,8 mm
Resistência à abrasão para produtos com PEI 1-----	Uso Somente em Parede
para produtos com PEI 2-----	Transito Baixíssimo
para produtos com PEI 3-----	Transito Baixo
para produtos com PEI 4-----	Transito Médio
para produtos com PEI 5-----	Transito Alto

2 - Informações do pallet e embalagem

Caixas por pallet -----	28 caixas
M² por pallet-----	45,36 m²
M² por caixa -----	1,62 m²
Número de peças por caixa -----	4 unidades
Peso Aproximado por pallet -----	750 kg
Peso Aproximado por caixa (kg) -----	26,0kg (tolerância ± 1,0kg)
Empilhamento máximo permitido-----	6 pallets
Fita utilizada para amarração-----	Fita verde poliéster
Grampo utilizado para amarração -----	Selo metálico
Tipo de embalagem-----	Papelão Reciclado
Tipo de pallets-----	Madeira reciclada
Altura da embalagem -----	4,1 cm
Comprimento e largura da embalagem-----	90,1 cm x 46,0 cm

Em conformidade com as normas técnicas ISO 13006