



## Especificações Técnicas do Produto

Formato 45x90 cm

**Durato Marfim****PEI: 4****1 - Especificações Técnicas do Produto**

Tamanho Nominal-----	45 cm x 90 cm
Classificação-----	Piso e Revestimento Esmaltado - GL
Grupo de Absorção-----	BIIa - De 3% à 6%
Destonalização-----	V2
Dimensão de Fabricação-----	455 mm x 896 mm (± 1 mm)
Espessura-----	9,0 mm (tolerância ± 5%)
Retificado-----	Sim
Junta mínima-----	2,0 mm
Resistência ao manchamento-----	≥ 3
Módulo de Resistência à Flexão-----	≥ 22 mpa (média)
Carga de Ruptura-----	≥ 1000 N
Resistência ao Risco-----	≥ 3 mohs
Expansão por Umidade-----	≤ 0,5 mm/m
Maior Resistência a Mancha D'água-----	Sim
Coeficiente de Atrito-----	≤ 0,4
Produtos Domésticos de Piscina-----	= GB (Resistência ao Ataque Químico)
Ácidos e Álcalis de Baixa Concentração-----	≥ GLB (Resistência ao Ataque Químico)
Características Geométricas Retitude dos Lados-----	Tolerância ± 1 mm
Ortogonalidade-----	Tolerância ± 1,5 mm
Curvatura Central-----	Tolerância ± 1,8 mm
Curvatura Lateral-----	Tolerância ± 1,8 mm
Empeno-----	Tolerância ± 1,8 mm
Resistência à abrasão para produtos com PEI 1-----	Uso Somente em Parede
para produtos com PEI 2-----	Transito Baixíssimo
para produtos com PEI 3-----	Transito Baixo
para produtos com PEI 4-----	Transito Médio
para produtos com PEI 5-----	Transito Alto

**2 - Informações do pallet e embalagem**

Caixas por pallet-----	28 caixas
M <sup>2</sup> por pallet-----	45,36 m <sup>2</sup>
M <sup>2</sup> por caixa-----	1,62 m <sup>2</sup>
Número de peças por caixa-----	4 unidades
Peso Aproximado por pallet-----	750 kg
Peso Aproximado por caixa (kg)-----	26,0kg (tolerância ± 1,0kg)
Empilhamento máximo permitido-----	6 pallets
Fita utilizada para amarração-----	Fita verde poliéster
Grampo utilizado para amarração-----	Selo metálico
Tipo de embalagem-----	Papelão Reciclado
Tipo de pallets-----	Madeira reciclada
Altura da embalagem-----	4,1 cm
Comprimento e largura da embalagem-----	90,1 cm x 46,0 cm

**Em conformidade com as normas técnicas ISO 13006**