



## Especificações Técnicas do Produto

Formato **31x120 cm**

# Prestige

# PEI: 3

### 1 - Especificações Técnicas do Produto

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tamanho Nominal-----                                | 31 cm x 120 cm                        |
| Classificação -----                                 | Piso e Revestimento Esmaltado - GL    |
| Grupo de Absorção -----                             | BIIa – De 3% à 6%                     |
| Dimensão de Fabricação -----                        | 309 mm x 1.197 mm (tolerância 0,6 %)  |
| Espessura -----                                     | 10,0 mm (tolerância 5%)               |
| Número de peças por caixa -----                     | 6 unidades                            |
| M <sup>2</sup> por caixa -----                      | 2,20 m <sup>2</sup>                   |
| Peso Aproximado por caixa (kg) -----                | 45,0kg (tolerância 1,0kg)             |
| Resistência ao manchamento-----                     | ≥ 3                                   |
| Módulo de Resistência à Flexão -----                | ≥ 22 mpa                              |
| Carga de Ruptura -----                              | ≥ 1000 N                              |
| Resistência ao Risco -----                          | ≥ 3 mohs                              |
| Expansão por Umidade -----                          | ≤ 0,5 mm/m                            |
| Maior Resistência a Mancha D'água-----              | Sim                                   |
| Coefficiente de Atrito -----                        | < 0,4                                 |
| Produtos Domésticos de Piscina -----                | = GB (Resistência ao Ataque Químico)  |
| Ácidos e Álcalis de Baixa Concentração -----        | ≥ GLB (Resistência ao Ataque Químico) |
| Características Geométricas Retitude dos Lados----- | Tolerância ± 0,5%                     |
| Ortogonalidade-----                                 | Tolerância ± 0,6%                     |
| Curvatura Central-----                              | Tolerância ± 0,5%                     |
| Curvatura Lateral-----                              | Tolerância ± 0,5%                     |
| Empeno-----                                         | Tolerância ± 0,5%                     |
| Resistência à abrasão para produtos com PEI 1-----  | Uso Somente em Parede                 |
| para produtos com PEI 2-----                        | Transito Baixíssimo                   |
| para produtos com PEI 3-----                        | Transito Baixo                        |
| para produtos com PEI 4-----                        | Transito Médio                        |
| para produtos com PEI 5-----                        | Transito Alto                         |

### 2 - Informações do pallet e embalagem

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Caixas por pallet -----               | 30 caixas            |
| M <sup>2</sup> por pallet-----        | 66,00 m <sup>2</sup> |
| Peso Aproximado por pallet -----      | 1.400 kg             |
| Empilhamento máximo permitido-----    | 4 pallets            |
| Fita utilizada para amarração-----    | Fita verde poliéster |
| Grampo utilizado para amarração ----- | Selo metálico        |
| Tipo de embalagem-----                | Papelão Reciclado    |
| Tipo de pallets-----                  | Madeira reciclada    |

**Em conformidade com as normas técnicas NBR 13818 / ISO 13006**