

Soho Bianco

USO: LZ

1 - Especificações Técnicas do Produto

Tamanho Nominal	63 cm x 120 cm
Classificação	Piso e Revestimento Esmaltado - GL
Grupo de Absorção	BIIB – De 6% à 10%
Destonalização	V2
Dimensão de Fabricação	628 mm x 1.197 mm (± 1 mm)
Superfície	Acetinado / Liso
Espessura	10,0 mm (tolerância 5%)
Retificado	Sim
Junta mínima	2,0 mm
Resistência ao manchamento	≥ 3
Módulo de Resistência à Flexão	≥ 22 mpa (média)
Carga de Ruptura	≥ 1000 N
Resistência ao Risco	≥ 3 mohs
Expansão por Umidade	≤ 0,5 mm/m
Maior Resistência a Mancha D'água	Sim
Coefficiente de Atrito	< 0,4
Produtos Domésticos de Piscina	= GB (Resistência ao Ataque Químico)
Ácidos e Álcalis de Baixa Concentração	≥ GLB (Resistência ao Ataque Químico)
Características Geométricas Retitude dos Lados	Tolerância ± 1 mm
Ortogonalidade	Tolerância ± 1,5 mm
Curvatura Central	Tolerância ± 1,8 mm
Curvatura Lateral	Tolerância ± 1,8 mm
Empeno	Tolerância ± 1,8 mm
Utilizar setas e marcações do tarso para assentamento na mesma posição	Sim
Indicação de Uso: LZ	Pode ser instalado em áreas com tráfego moderado de pessoas, tanto residenciais quanto comerciais, onde NÃO requer maior resistência ao escorregamento.

2 - Informações do pallet e embalagem

Caixas por pallet	28 caixas
M ² por pallet	63,00 m ²
M ² por caixa	2,25 m ²
Número de peças por caixa	3 unidades
Peso Aproximado por pallet	1.285 kg
Peso máximo por caixa (kg)	45,0kg (tolerância ± 1,0kg)
Empilhamento máximo permitido	4 pallets
Fita utilizada para amarração	Fita verde poliéster
Grampo utilizado para amarração	Selo metálico
Tipo de embalagem	Papelão Reciclado
Tipo de pallets	Madeira reciclada
Altura da embalagem	3,5 cm
Comprimento e largura da embalagem	120,2 cm x 63,3 cm

Em conformidade com as normas técnicas ISO 13006