Megalume

Especificaciones técnicas del producto

Formato 22x90 cm

SUGI BAN OUT 22x90 Uso: LM

1 - Especificaciones técnicas del producto

Tamaño nominal	22 cm x 90 cm
Clasificación	Suelos y pavimentos esmaltados - GL
Grupo de absorción	BIIb – De 6% à 10%
Variación en el tono	V3
Dimensión de fabricación	223 mm x 896 mm (± 1 mm)
Espesor	8,0 mm (tolerância ± 5%)
Rectificado	Sí
Junta mínima	2,0 mm
Resistencia a las manchas	≥ 3
Resistencia a la flexión	≥ 22 mpa (promedio)
Carga de Ruptura	≥ 1000 N
Resistencia al riesgo	≥ 3 mohs
Expansión por humedad	≤ 0,5 mm/m
Resistencia mancha de agua	Sí
Coeficiente de fricción	< 0,4
Productos domésticos de piscina	= GB (resistencia al ataque químico)
Ácidos y álcalis de baja concentración	≥ GLB (resistencia al ataque químico)
Características geométricas de rectitud de los lados	Tolerancia ± 1,0 mm
Ortogonalidad	Tolerancia ± 1,5 mm
Curvatura Central	Tolerancia ± 1,8 mm
Curvatura lateral	Tolerancia ± 1,8 mm
Empeno	Tolerancia ± 1,8 mm
Utilice flechas y marcas en la parte posterior para colocarlo en la misma posición.	Sí
Indicación de uso: LM	Indicado para zonas exteriores, donde **SE REQUIERE** mayor resistencia al deslizamiento en superficies planas.

2 - Información sobre pallets y embalajes

Cajas por pallet	36 cajas
M² por pallet	86,04 m²
M² por caja	2,39 m²
Número de piezas por caja	12 unidades
Peso Aproximado por pallet	1.580 kg
Peso máximo por caja (kg)	43.0kg
Apilamiento máximo permitido	4 palets
Cinta utilizada para prender	Cinta verde poliéster
Abrazadera utilizada para prender	Sello metálico
Tipo de embalaje	Cartón
Tipo de pallets	Madera
Altura de la caja	10,1 cm
Largo y ancho del embalaje	90,1 cm x 22,8 cm

De conformidad con las normas técnicas ISO 13006