

1. PRODUCTO: Marmo Cala Lucido

Acabamentos: Retificado, Pulido.

2 – INFORMACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

ABNT NBR ISO 13006 - Grupo BIIb.

Características Geométricas y Visuales	Unidades	Limites
Formato	cm	58 x 120
Dimensión de fabricación (S _w)	mm	580 x 1200
Espesor (e _w)	mm	9,0
Desvio de W en relación a N no modular	%	± 2,0
	mm	± 5,0
Desvio de dimensión media de S _w	%	± 0,3
	mm	± 1,0
Espesor: desvio de e en relación al e _w	%	± 5,0
	mm	± 0,5
Retitud de los lados	%	± 0,3
	mm	± 0,8
Ortogonalidad	%	± 0,3
	mm	± 1,5
Curvatura central Curvatura lateral Alabeo	%	± 0,4
	mm	± 1,8
Aspecto superficial	%	≥ 95

Características Físicas	Unidades	Limites
Absorción de agua	%	6 à 10
Módulo de resistencia a la flexión	MPa	≥ 18
Carga de ruptura	N	≥ 800
Expansión por humedad	mm/m	≤ 0,6
Resistencia al Gretamento		No Gretar
Coeficiente de Atrito		<0,4
Local de uso		LBI
Resistencia a las manchas de agua		Sí
Características Químicas		Esmaltado
Resistencia al manchamento		≥ clase 3
Resistencia a los agentes químicos. Usos domésticos y de tratamiento en piscinas		≥ clase GB
Ácidos y álcalis de baja concentración		≥GLB

*Los límites de referencia serán siempre los más restrictivos, en mm o %