

1. PRODUCTOS:

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Calacata Gold Brilho Plus • Capri Gray • Capri Ivory • Capri Sand | <ul style="list-style-type: none"> • Cemento beige Plus • Cemento Natural Plus • Linho Light Gray • Linho Off White | <ul style="list-style-type: none"> • Napoli Grey Plus • New Napoli White Plus • Statuario Bianco • Veredas |
|--|---|--|

2 – INFORMACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

ABNT NBR ISO 13006 – Grupo B11b.

Características Geométricas y Visuales	Unidades	Limites
Formato	cm	31 x 60
Dimensión de fabricación	mm	B.4: 308,7 x 600,6 B.5: 309,5 x 602,2 B.6: 310,4 x 603,8 B.7: 311,2 x 605,4
Espesor	mm	7,4
Desvio de W en relación a N no modular	%	± 2,0
	mm	± 5,0
Desvio de dimensión media de Sw	%	± 0,6
	mm	± 2,0
Espesor: desvio de e en relación al e_w	%	± 5,0
	mm	± 0,5
Retitud de los lados	%	± 0,5
	mm	± 1,5
Ortogonalidad	%	± 0,5
Curvatura central		
Curvatura lateral	mm	± 2,0
Empeno		
Aspecto superficial	%	≥ 95

Características Físicas	Unidades	Limites
Absorción de agua	%	6 à 10
Módulo de resistencia a la flexión	MPa	≥ 18
Carga de ruptura	N	≥ 500
Expansión por humedad	mm/m	≤ 0,6
Resistencia al Gretamento		No Gretar
Coeficiente de Atrito		< 0,4
Local de uso		LC
Resistencia a las manchas de agua: Sí- Linho Light gray, Linho Off White, New Napoli white plus, Napoli grey plus, Napoli graphite Plus, Cemento Beige Plus, Cemento Natural Plus, Elemento 5 Plus		No: Statuario Bianco, Capri Gray, Capri Ivory, Capri Sand.
Características Químicas		Esmaltado
Resistencia al manchamento		≥ clase 3
Resistencia a los agentes químicos		Esmaltado
Usos domésticos y de tratamiento en piscinas		≥ clase GB
Ácidos y álcalis de baja concentración		GLB