



Especificações Técnicas do Produto

Formato **85x85cm**

CALACATA GOLD POL

USO: LW

1 - Especificações Técnicas do Produto

Tamanho Nominal-----	85 cm x 85 cm
Classificação-----	Piso e Revestimento Esmaltado - GL
Grupo de Absorção-----	BIIa – De 3% à 6%
Destonalização-----	V2
Dimensão de Fabricação-----	846 mm x 846 mm (± 1 mm)
Espessura-----	10,0 mm (tolerância 5%)
Superfície-----	Liso / Polido
Retificado-----	Sim
Junta mínima-----	2,0 mm
Resistência ao manchamento-----	≥ 3
Módulo de Resistência à Flexão-----	≥ 22 mpa (média)
Carga de Ruptura-----	≥ 1000 N
Produto Modular-----	Não
Expansão por Umidade-----	$\leq 0,5$ mm/m
Maior Resistência a Mancha D'água-----	Sim
Coefficiente de Atrito-----	$< 0,4$
Produtos Domésticos de Piscina-----	= GB (Resistência ao Ataque Químico)
Ácidos e Álcalis de Baixa Concentração-----	$\geq$ GLB (Resistência ao Ataque Químico)
Características Geométricas Retitude dos Lados-----	Tolerância ± 1 mm
Ortogonalidade-----	Tolerância $\pm 1,5$ mm
Curvatura Central-----	Tolerância $\pm 1,8$ mm
Curvatura Lateral-----	Tolerância $\pm 1,8$ mm
Empeno-----	Tolerância $\pm 1,8$ mm
Utilizar setas e marcações do tardez para assentamento na mesma posição-----	Sim
Indicação de Uso: LW -----	Indicado para áreas internas residenciais, sem acesso a áreas externas.

2 - Informações do pallet e embalagem

Caixas por pallet-----	24 caixas
M ² por pallet-----	51,36 m ²
M ² por caixa-----	2,81m ²
Número de peças por caixa-----	3 unidades
Peso Aproximado por pallet-----	1.100 kg
Peso máximo por caixa (kg)-----	44,0kg (tolerância $\pm 1,0$ kg)
Empilhamento máximo permitido-----	4 pallets
Suporte lateral de pallet-----	Não
Cantoneiras-----	Sim
Altura da embalagem-----	3,5cm
Comprimento e largura da embalagem-----	85,1 cm x 85,1 cm

Em conformidade com as normas técnicas ISO 13006