

SPLENDORE POL**USO: LW****1 - Especificações Técnicas do Produto**

Tamanho Nominal-----	62 cm x 119 cm
Classificação-----	Piso e Revestimento Esmaltado - GL
Grupo de Absorção-----	BIIa - De 3% à 6%
Destonalização-----	V2
Dimensão de Fabricação-----	618 mm x 1.187 mm (± 1 mm)
Superfície-----	Liso / Polido
Espessura-----	10,0 mm (tolerância 5%)
Retificado-----	Sim
Junta mínima-----	2,0 mm
Resistência ao manchamento-----	≥ 3
Módulo de Resistência à Flexão-----	≥ 22 mpa (média)
Carga de Ruptura-----	≥ 1000 N
Resistência ao Risco-----	≥ 3 mohs
Expansão por Umidade-----	≤ 0,5 mm/m
Maior Resistência a Mancha D'água-----	Sim
Coefficiente de Atrito-----	< 0,4
Produtos Domésticos de Piscina-----	= GB (Resistência ao Ataque Químico)
Ácidos e Álcalis de Baixa Concentração-----	≥ GLB (Resistência ao Ataque Químico)
Características Geométricas	
Retitude dos Lados-----	Tolerância ± 1 mm
Ortogonalidade-----	Tolerância ± 1,5 mm
Curvatura Central-----	Tolerância ± 1,8 mm
Curvatura Lateral-----	Tolerância ± 1,8 mm
Empeno-----	Tolerância ± 1,8 mm
Utilizar setas e marcações do tardo para assentamento na mesma posição-----	Sim
Indicação de Uso: LW-----	Indicado para áreas internas residenciais, sem acesso a áreas externas.

2 - Informações do pallet e embalagem

Caixas por pallet-----	28 caixas
M ² por pallet-----	61,60 m ²
M ² por caixa-----	2,20 m ²
Número de peças por caixa-----	3 unidades
Peso Aproximado por pallet-----	1.250 kg
Peso máximo por caixa (kg)-----	44,0kg (tolerância ± 1,0kg)
Empilhamento máximo permitido-----	4 pallets
Fita utilizada para amarração-----	Fita verde poliéster
Grampo utilizado para amarração-----	Selo metálico
Tipo de embalagem-----	Papelão Reciclado
Tipo de pallets-----	Madeira reciclada
Altura da embalagem-----	3,5 cm
Comprimento e largura da embalagem-----	119,2 cm x 62,3 cm

Em conformidade com as normas técnicas ISO 13006