

## FICHA TÉCNICA

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Producto:             | URBAN STYLE GRIGIO AC |
| Código de barras:     | 7898671403915         |
| Grupo de              | Bla (0,5%)            |
| absorción: Tamaño:    | 61x61cm (24"x24")     |
| Características       |                       |
| geométricas: Espesor: | 7,7 mm   0,30"        |
| Articulación mínima:  | 1,5mm                 |

### EMBALAJE

|                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Piezas por caja:                                                           | 6                  |
| M <sup>2</sup> por caja:                                                   | 2,23m <sup>2</sup> |
| Peso por metro cuadrado:                                                   | 17,22kg            |
| Caja / Pallet:                                                             | 30                 |
| M <sup>2</sup> /Pallet:                                                    | 66,90              |
| Tamaño/ Pallet                                                             | 1,25 x0,95 x0,74   |
| Hilera/Palets:                                                             | 1                  |
| Peso total/ Pallet:                                                        | 1152,00kg          |
| Apilamiento máximo recomendado -<br>Almacenamiento (Observar regularidad y | 4 palets           |
| Apilamiento Max. Camión                                                    | 2 palets           |

### CARACTERÍSTICAS

|                                |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superficie:                    | Satinada                                                                                                                                                         |
| Acabado:                       | Rectificado                                                                                                                                                      |
| Marca:                         | Gaudi Porcelanato                                                                                                                                                |
| Indicaciones (Lugar de Uso):   | LC – Indicado para todos los ambientes residenciales interior y exterior. Ambientes comerciales con medio trafico sin aceso areas externas. Para locales LA y LB |
| Dibujo y variación de tono:    | V2 (Variación Baja – Variación mínima entre las piezas, aunque claramente notable dentro del patrón de color y diseño).                                          |
| Caras:                         | 6                                                                                                                                                                |
| Composición:                   | Producto inorgánico de composición mineral a base de arcillas y óxidos.                                                                                          |
| Variación de espesor:          | ± 5%                                                                                                                                                             |
| Expansión de la humedad:       | < = 0,6 mm/m                                                                                                                                                     |
| Resistencia a la flexión:      | >= 16 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                          |
| Fuerza de ruptura:             | >=500N                                                                                                                                                           |
| Resistencia al ataque químico: | Minimo GLB                                                                                                                                                       |
| Resistencia a manchas:         | Clase ≥ 3                                                                                                                                                        |