

**FICHA TÉCNICA**

PRODUCTO DE ACUERDO A LA NORMA: ABNT NBR 13818, ISO 13006, ISO 9001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Grupo BIb)	NUESTROS PRODUCTOS
REFERÊNCIA: CORTONA – 54X54 	
Naturaleza de la superficie:	G L
Coeficiente de fricción para piso mojado (COF):	< 0,4
Calidad de la superficie:	95%
Grupo de absorción:	BIb
Resistencia química:	≥ GB
Resistencia a la mancha:	≥ classe 3
Resistencia a la Flexion:	≥ 18 MPa Média
Fuerza de ruptura:	e ≥ 7,5 mm ( ≥ 800 N ) ; e < 7,5 mm ( ≥ 500 N )
Resistencia al Agrietamiento:	Resiste
Resistencia a la abrasión (PEI):	LC
Expansión por humedad:	≤ 0,6 mm
Resistencia a rayadura:	-
Resistencia al hielo:	No Resiste
Numero de caras del producto:	4

**CLASIFICACIÓN LOCAL DE APLICACIÓN:**

**LR** - Producto exclusivo para uso en paredes cubiertas interiores / exteriores. NO SE RECOMIENDA PARA PAVIMENTO/PISO.

**LF** - Uso en fachadas, paredes, paredes internas y externas cubiertas y / o sin cobertura. NO SE RECOMIENDA PARA PAVIMENTO/PISO.

**LC** - PISO Y PARED: Todas las áreas residenciales interiores / exteriores cubiertas sin acceso a la calle.

**LD** - PISO y PARED: Todos los ambientes interiores / exteriores cubiertos e interiores comerciales.

**LG** - PISO Y PARED: exterior y áreas exteriores cubiertas, excepto garajes y aceras. PRODUCTO RÚSTICO.

**LE** - PISO y PARED: exteriores cubiertos y sin cobertura.