porcelamik

DATA SHEET
FICHA TECNICA

CODIGO PK
PKDC6060TY6

NAME OF SERIES OR ITEM NUMBER:	**Serie Sant Angelo 60 x 60 cm**
LAST UPDATE	**Mayo 2013**

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS	PORCELAMIKA VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER IOS NORM TEST DE ACUERDO A
LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	± (0.01-0.02)%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	± (0.02-0.02)%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	± (0.05-0.05)%	±0.6%	UNI EN ISO 10545-2
SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	± (0.04-0.02)%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
THICKNESS ESPESOR (MM)	± 9.4 mm	±5%	UNI EN ISO 10545-2
WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	0.09 %	≤0.5%	UNI EN ISO 10545-3
BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	≥ 49 MPA	≥35Mpa	UNI EN ISO 10545-4
BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	≥ 2035 N	≥1300N	UNI EN ISO 10545-4
CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	≥ UA	≥ UB	UNI EN ISO 10545-14
STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LA MANCHAS	Class 5	≥ Grado 3	UNI EN ISO 10545-14
ABRASION RESISTANCE (PEI) RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL (PEI)	115 mm3	Max. 175 mm3 Para Pulidos PEI 1-5 para esmaltados	UNI EN ISO 10545-6
MOHS HARDNESS DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	≥ 6	MOHS 1-10	UNI EN ISO 10545-7
SHADE VARIATION CLASS VARIACION DE TONALIDAD		V1-V4	DIN 51094

PACKING INFORMATION
INFORMACION DE EMPAQUES

SIZE FORMATO	M2/BOX M2/CNT	PCS./BOX PZA./CAJA	BOX/PALLET CAJA/PALETA	M2/PALLET M2/PALETA	KG/BOX KG/CAJA	KG/PALLET KG/PALETA
600 x 600 mm	1,44	4	40	57,6	28,5	1140