



Especificações Técnicas do Produto

Formato 86x86 cm

Armani Bronze**PEI: 3****1 - Especificações Técnicas do Produto**

Tamanho Nominal-----	86 cm x 86 cm
Classificação -----	Piso e Revestimento Esmaltado - GL
Grupo de Absorção -----	BIIa - De 3% à 6%
Destonalização -----	V2
Dimensão de Fabricação -----	857 mm x 857 mm (± 1 mm)
Espessura -----	10,0 mm (tolerância 5%)
Superfície -----	Brilhante / Liso
Retificado-----	Sim
Junta mínima -----	2,0 mm
Resistência ao manchamento-----	≥ 3
Módulo de Resistência à Flexão -----	≥ 22 mpa (média)
Carga de Ruptura -----	≥ 1000 N
Resistência ao Risco -----	≥ 3 mohs
Expansão por Umidade -----	$\leq 0,5$ mm/m
Maior Resistência a Mancha D'água-----	Sim
Coeficiente de Atrito -----	$< 0,4$
Produtos Domésticos de Piscina -----	= GB (Resistência ao Ataque Químico)
Ácidos e Álcalis de Baixa Concentração -----	$\geq$ GLB (Resistência ao Ataque Químico)
Características Geométricas Retitude dos Lados-----	Tolerância ± 1 mm
Ortogonalidade-----	Tolerância $\pm 1,5$ mm
Curvatura Central-----	Tolerância $\pm 1,8$ mm
Curvatura Lateral-----	Tolerância $\pm 1,8$ mm
Empeno-----	Tolerância $\pm 1,8$ mm
Resistência à abrasão para produtos com PEI 1-----	Uso Somente em Parede
para produtos com PEI 2-----	Transito Baixíssimo
para produtos com PEI 3-----	Transito Baixo
para produtos com PEI 4-----	Transito Médio
para produtos com PEI 5-----	Transito Alto

2 - Informações do pallet e embalagem

Caixas por pallet -----	24 caixas
M ² por pallet-----	52,80 m ²
M ² por caixa -----	2,20 m ²
Número de peças por caixa -----	3 unidades
Peso Aproximado por pallet -----	1.100 kg
Peso Aproximado por caixa (kg) -----	45,0kg (tolerância $\pm 1,0$ kg)
Empilhamento máximo permitido-----	3 pallets
Fita utilizada para amarração-----	Fita verde poliéster
Grampo utilizado para amarração -----	Selo metálico
Tipo de embalagem-----	Papelão Reciclado
Tipo de pallets-----	Madeira reciclada
Altura da embalagem -----	3,5 cm
Comprimento e largura da embalagem-----	86,2 cm x 86,2 cm

Em conformidade com as normas técnicas ISO 13006