Especificações Técnicas do Produto

Formato 45x90 cm

Classic

PEI: 4

1 - Especificações Técnicas do Produto

Tamanho Nominal	45 cm x 90 cm
Classificação	Piso e Revestimento Esmaltado - GL
Grupo de Absorção	BIIa – De 3% à 6%
Dimensão de Fabricação	455 mm x 900mm (tolerância 0,6 %)
Espessura	9,0mm (tolerância 5 %)
Número de peças por caixa	4 unidades
M² por caixa	1,62 m²
Peso Aproximado por caixa (kg)	26,0kg (tolerância 1,0kg)
Resistência ao manchamento	≥ 3
Módulo de Resistência à Flexão	≥ 22 mpa
Carga de Ruptura	≥ 1000 N
Resistência ao Risco	≥ 3 mohs
Expansão por Umidade	≤ 0,5 mm/m
Maior Resistência a Mancha D'agua	Sim
Coeficiente de Atrito	< 0,4
Produtos Domésticos de Piscina	= GB (Resistência ao Ataque Químico)
Ácidos e Álcalis de Baixa Concentração	≥ GLB (Resistência ao Ataque Químico)
Características Geométricas Retitude dos Lados	Tolerância ± 0,5%
Ortogonalidade	Tolerância ± 0,6%
Curvatura Central	Tolerância ± 0,5%
Curvatura Lateral	Tolerância ± 0,5%
Empeno	Tolerância ± 0,5%
Resistência à abrasão para produtos com PEI 1	Uso Somente em Parede
para produtos com PEI 2	Transito Baixíssimo
para produtos com PEI 3	Transito Baixo
para produtos com PEI 4	Transito Médio
para produtos com PEI 5	Transito Alto

2 - Informações do pallet e embalagem

Caixas por pallet	28 caixas
M² por pallet	45,36 m²
Peso Aproximado por pallet	750 kg
Empilhamento máximo permitido	6 pallets
Fita utilizada para amarração	Fita verde poliéster
Grampo utilizado para amarração	Selo metálico
Tipo de embalagem	Papelão Reciclado
Tipo de pallets	Madeira reciclada