

Especificações Técnicas do Produto

Formato 22x90 cm

22x90 PEI: 4

1 - Especificações Técnicas do Produto

Tamanho Nominal	22 cm x 90 cm
Classificação	Piso e Revestimento Esmaltado - GL
Grupo de Absorção	BIIa – De 3% à 6%
Dimensão de Fabricação	222 mm x 900mm (tolerância 0,6 %)
Espessura	9,0mm (tolerância 5 %) sem relevo
Número de peças por caixa	9 unidades
M² por caixa	1,80 m²
Peso Aproximado por caixa (kg)	30 kg (tolerância 1,0kg)
Resistência ao manchamento	≥ 3
Módulo de Resistência à Flexão	≥ 22 mpa
Carga de Ruptura	≥ 1000 N
Resistência ao Risco	≥ 3 mohs
Expansão por Umidade	≤ 0,5 mm/m
Maior Resistência a Mancha D'agua	Sim
Coeficiente de Atrito	< 0,4
Produtos Domésticos de Piscina	= GB (Resistência ao Ataque Químico)
Ácidos e Álcalis de Baixa Concentração	≥ GLB (Resistência ao Ataque Químico)
Características Geométricas Retitude dos Lados	Tolerância ± 0,5%
Ortogonalidade	Tolerância ± 0,6%
Curvatura Central	Tolerância ± 0,5%
Curvatura Lateral	Tolerância ± 0,5%
Empeno	Tolerância ± 0,5%
Resistência à abrasão para produtos com PEI 1	Uso Somente em Parede
para produtos com PEI 2	Transito Baixíssimo
para produtos com PEI 3	Transito Baixo
para produtos com PEI 4	Transito Médio
para produtos com PEI 5	Transito Alto

2 - Informações do pallet e embalagem

Caixas por pallet	42 caixas
M² por pallet	75,6 m²
Peso Aproximado por pallet	1.285 kg
Empilhamento máximo permitido	4 pallets
Fita utilizada para amarração	Fita verde poliéster
Grampo utilizado para amarração	Selo metálico
Tipo de embalagem	Papelão Reciclado
Tipo de pallets	Madeira reciclada