

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO DE ACUERDO A LA NORMA: ABNT NBR ISO 13006

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Grupo BIIB)	NUESTROS PRODUCTOS
REFERÊNCIA: MONTATTO CORTEM – 31cmx54cm	 PLACAS ESPECIAIS
Naturaleza de la superficie:	G L
Coeficiente de fricción para piso mojado (COF):	< 0,4
Calidad de la superficie:	95%
Grupo de absorción:	BIIB
Resistencia química:	≥ GB
Resistencia a la mancha:	≥ classe 3
Resistencia a la Flexion:	≥ 18 MPa Média
Fuerza de ruptura:	e ≥ 7,5 mm (≥ 800 N) ; e < 7,5 mm (≥ 500 N)
Resistencia al Agrietamiento:	Resiste
Resistencia a la abrasión (PEI):	LE
Expansión por humedad:	≤ 0,6 mm
Resistencia a rayadura:	-
Resistencia al hielo:	No Resiste
Numero de caras del producto:	11

VARIACIONES DIMENSIONALES	ABNT NBR ISO 13006 Lo que sea menor es aplicable	SAVANE (Promedio) Lo que sea menor es aplicable
Longitud:	± 0,6% ±2,0 mm	± 0,6% ±2,0 mm
Ancho:	± 0,6% ±2,0 mm	± 0,6% ±2,0 mm
Espesor:	± 5,0% ±0,5 mm	± 5,0% ±0,5 mm
Escuadre:	± 0,5% ±2,0 mm	± 0,5% ±2,0 mm
Rectitud de lados:	± 0,5% ±1,5 mm	± 0,5% ±1,5 mm
Curvatura/Arqueado:	± 0,5% ±2,0 mm	± 0,5% ±2,0 mm

CLASIFICACIÓN LOCAL DE APLICACIÓN:

LR-Revestimiento para paredes cobertas. Não recomendado para piso.

LF-Revestimiento para fachadas, muros, paredes internas e externas. Não recomendado para piso.

LC-Piso e parede de ambientes residenciais cobertos e sem acesso para ruas.

LD-Piso e parede de todos os ambientes residenciais e comerciais internos.

LG-Piso e parede de áreas externas exceto garagens e calçadas. Textura rústica.

LE-Piso e parede de áreas externas.