porcelamik

DATA SHEET
FICHA TECNICA

NAME OF SERIES OR ITEM NUMBER:	**SERIE STRONG 600 X 600 x 9.64 MM**
LAST UPDATE:	

	TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS	**PORCELAMIKA** VALUES / VALORES	**NORMA ISO 13006** REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS / FLOORS	**TEST METHOD AS PER ISO NORM** TEST DE ACUERDO A
	**LENGTH AND WIDTH** DIMENSIONES (MM)	± (0.02 + 0.1) %	± 0.6 %	UNI EN ISO 10545-2
	**STRAIGHTNESS OF SIDE** RECTITUD LATERAL (MM)	± 0.02 %	± 0.5 %	UNI EN ISO 10545-2
	**RECTANGULAR SQUARENESS** ORTOGONALIDAD (MM)	± 0.06 %	± 0.6 %	UNI EN ISO 10545-2
	**SURFACE FLATNESS** PLANARIDAD (MM)	± 0.07 %	± 0.5 %	UNI EN ISO 10545-2
	**THICKNESS** ESPESOR (MM)	4.3 %	± 5 %	UNI EN ISO 10545-2
	**WATER ABSORPTION** ABSORCION DE AGUA	≤ 0.007 %	≤ 0.5 %	UNI EN ISO 10545-3
	**BENDING RESISTANCE** RESISTENCIA A LA FLEXION	50.3N/MM ^{2}	≥ 35N/MM ^{2}	UNI EN ISO 10545-4
	**BREAKING STRENGTH** FUERZA DE ROTURA	2333,9N	≥ 1500N	UNI EN ISO 10545-4
	**CHEMICAL RESISTANCE** RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	≥ UA	≥ GB	UNI EN ISO 10545-14
	**STAIN RESISTANCE** RESISTENCIA A LAS MANCHAS	CLASS 1	≥ 3 GRADE	UNI EN ISO 10545-14
	**MOHS HARDNESS** DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	7	1-10	UNI EN ISO 10545-7
	**SHADE VARIATION CLASS** VARIACION DE TONALIDAD	V1	V1-V4	DIN 51094

PACKING INFORMATION
INFORMACION DE EMPAQUES

SIZE FORMATO	**M2/BOX** M2/CTN	**PCS./BOX** PZA./CAJA	**BOX/PALLET** CAJA/PALETA	**M2/PALLET** M2/PALETA	**KG/BOX** KG/CAJA	**KG/PALLET** KG/PALETA
600 X 600 X 9.64 mm	1.44 mt ^{2}	4 pcs	40	57.6 mt ^{2}	29.5 kg	118 kg