

DATA SHEET
FICHA TECNICA

CODIGO PK
PKDC6060OL18

NAME OF SERIES OR ITEM NUMBER	NB6102-PORC-60
LAST UPDATE	2017.03.24

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS		PORCELAMIKA VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER IOS NORM TEST DE ACUERDO A
	LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	600X600	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	‘ -0.03-+0.05	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	0.3-0.5	±0.6%	UNI EN ISO 10545-2
	SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	0.3-0.4	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	THICKNESS ESPESOR (MM)	11.2-11.3	±5%	UNI EN ISO 10545-2
	WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	0.05%	$E \leq 0.50 \%$	UNI EN ISO 10545-3
	BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	40Mpa	≥35Mpa	UNI EN ISO 10545-4
	BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	2714N	≥1300N	UNI EN ISO 10545-4
	CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	CLASS GA	GB Para Esmaltados UB para Pulidos	UNI EN ISO 10545-14
	STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LA MANCHAS	GRADO 5	≥Grado 3	UNI EN ISO 10545-14
	ABRASION RESISTANCE (PEI) RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL (PEI)	116 MM3	Max. 175 mm3	UNI EN ISO 10545-7
	MOHS HARDNESS DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	MOHS 5	MOHS 1-10	UNI EN ISO 10545-7
	SHADE VARIATION CLASS VARIACION DE TONALIDAD	TYPE A	V1-V4	DIN 51094

PACKING INFORMATION
INFORMACION DE EMPAQUES

SIZE FORMATO	M2/BOX M2/CNT	PCS./BOX PZA./CAJA	BOX/PALLET CAJA/PALETA	M2/PALLET M2/PALETA	KG/BOX KG/CAJA	KG/PALLET KG/PALETA
600X600	1.44	4	36	51.84	32.5	1170