

## Grifo Siena AQ514431P-CR

### Características:


- Para Lavamanos
- Monomando Alto
- Mezclador para agua fría y Caliente
- Material Latón
- Acabado Cromado
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Caudal Maxima: 0.04 mpa - 0.04 mpa

### Recomendación de instalación:


- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.

### Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra.



## Hoja de Repuestos



Componente	Descripcion	Material	Cantidad
15	Tapa Tornillo	ABS	1
14	Tornillo	Acero Inoxidable	1
13	Manubrio	Zinc	1
12	Aireador	ABS	1
11	Tomillo de Fijacion	Acero Inoxidable	1
10	Arandela	Goma	1
9	Plato Decorativo	Latón	1
8	Anillo Decorativo	Latón	1
7	Contratuerca	Latón	1
6	Cartucho	Cerámico	1
5	Arandela	Goma	1
4	Anillo	Goma	1
3	Entradas Agua Caliente y Agua Fria	Cobre	1
2	Soporte Cartucho	Latón	1
1	Cuerpo de la Griferia	Latón	1